

EurotestCOMBO XC



Multifunkční měřicí přístroj pro revize elektrických instalací

- Barevný dotykový displej
- V paměti uložená tabulka charakteristik pojistek umožňuje automatické vyhodnocení měření
- Funkce „HELP“ zobrazí na displeji schéma připojení přístroje k měřenému objektu
- Hodiny reálného času, paměť pro ukládání změřených hodnot; konektivita: USB-C, Wi-Fi, Bluetooth®, PC SW součástí dodávky, kompatibilita s aplikací Metrel Cloud pro Android i iOS
- AUTO SEQUENCE® - automatické postupy měření
- Rozsáhlé příslušenství v základní sestavě
- Li-Ion napájecí akupack s kapacitou 5,2 Ah a rychlým nabíjením 45 W přes USB-C

Základní technické údaje

Izolační odpor (50, 100, 250 / 500, 1000 V)	0,00 M Ω ÷ 199,9 M Ω / 999 M Ω
Spojitosť (200 mA / 7 mA)	0,00 Ω ÷ 1999 Ω / 0,0 Ω ÷ 1999 Ω
Proudové chrániče (standardní, selektivní; AC, A, B, F, B+, DD, IC CPD, MI, PRCD S/S+/K)	0,00 Ω ÷ 9,99 k Ω (93V÷266V/45Hz ÷65Hz)
Skutečná impedance smyčky (i bez vybavení RCD)	0,00 Ω ÷ 9,99 k Ω , 0,0 ÷ 99,9 %
Skutečná impedance sítě, úbytek napětí	0,00 A ÷ 23,0 kA / 199 kA
Zkratový proud smyčky / sítě	0,00 Ω ÷ 9999 Ω
Zemní odpory (pomocí sond)	✓, 0 V ÷ 550 V, 14,0 Hz ÷ 499,9 Hz
Sled fází, napětí (TRMS), kmitočet	10 V ÷ 550 V
On-line monitor napětí a svorek	✓
Test přítomnosti nebezpečného napětí na PE	✓



Objednací číslo přístroje EurotestCOMBO XC je MI 3136. Rozsah dodávky:



Výrobce



METREL d.d.
Ljubljanska cesta 77
1354 Horjul
Slovenia

Tel.: +386 (0)1 75 58 200
E-mail: metrel@metrel.si
www.metrel.si



Autorizovaný dovozce do ČR



ILLKO, s.r.o.
Masarykova 2226/18a
678 01 Blansko
Česká republika

Tel.: +420 516 417 355
E-mail: illko@illko.cz
www.illko.cz

